

GUANTE STEELPRO ACRILÓ NITRILÓ

DESCRIPCIÓN

Guante de Acriló nitriló diseñado para proveer protección, resistencia y versatilidad. Brinda una excelente protección mecánica. Posee su interior flocado.

CARACTERÍSTICAS

Guante de Nitriló de 30 cm de largo y 0.38 mm. de espesor. No produce reacciones alérgicas. Excelente grip por su superficie rugosa. También usado para la manipulación de alimentos.

APLICACIONES

- Metalmecánica
- Automotriz
- Construcción
- Petroleras
- Industria en general: actividades en General.

ATENCIÓN

Una utilización inadecuada de los guantes, así como cualquier proceso de limpieza de los mismos, pueden alterar los niveles de resistencia.

CÓDIGOS

REF:300950730099 (Talle 8)
REF:300950730100 (Talle 9)
REF:300950730101 (Talle 10)
REF:300950730496 (Talle 11)

Versión: 2

Fecha: DIC/26/2018

Elaboró: Dpto. Técnico VICSA

**STEELPRO**
SAFETY®

MANTENIMIENTO

Verificar que los guantes no presenten defectos, grietas y desgarros. De lo contrario utilizar guantes nuevos. Las manos se deben lavar y secar muy bien antes de utilizar. Para trabajos prolongados quitarse regularmente. Limpiar los guantes. Dejar que se seque su interior para volver a utilizar. Conservar los guantes en su embalaje, protegidos contra la luz, el calor y la humedad. Estos guantes no tienen fecha de vencimiento.

ADVERTENCIA

El no seguir las instrucciones de uso y mantenimiento puede resultar en daño personal. Este elemento de protección de seguridad no garantiza protección ilimitada.

CERTIFICACIONES

- EN-420 /EN-388:2003 (PRESTACIÓN 2000)

