



FICHA TÉCNICA

# Extintores manuales a base de Agua

## Extintores manuales presurizados a base de agua

### Especificaciones

#### Agua Manual - 10 Lts.



Capacidad	10 Lts.
Peso bruto	15,50 Kg.
Altura	630 mm
Ancho	235mm
Profundidad	179 mm
Potencial extintor	1:A
Norma IRAM del extintor	3525
Rosca de la válvula	M30
Presión de ensayo	3,5 Mpa
Presión de servicio	1,4 Mpa
Rango de temperatura de operación	+5° C a +60° C
Tiempo de descarga mínimo	56 Seg.

### Características técnicas

- Fabricados con la más alta tecnología con materiales duraderos y de gran calidad.
- Sencillo funcionamiento y mantenimiento.
- Recipiente de chapa de acero Inoxidable Calidad 304L. Terminación pulido espejo.
- Válvula de latón forjado cromado rosca M30, con palancas de acero inoxidable calidad 304L.
- Vástago de latón, con asiento y o' ring de Nitrilo 70 (N70).
- Manómetro con cuerpo de latón y caja de acero inoxidable con Sello IRAM 3533.
- Tubo de pesca de PVC de gran caudal de descarga
- Alta resistencia a la intemperie.
- Placa de instrucciones y mantenimiento de fácil lectura.
- Presurizado con Nitrógeno seco.
- Garantía de fabricación: 1 año.
- Embalados en resistentes cajas individuales de cartón corrugado.

### Para ser utilizado en:

- Carpinterías.
- Industrias de muebles.
- Aserraderos.
- Depósitos.
- Hospitales.