



FICHA TÉCNICA

Extintores manuales a base de AFFF

Extintores manuales presurizados a base de AFFF

Características técnicas

- Fabricados con la más alta tecnología con materiales duraderos y de gran calidad.
- Sencillo funcionamiento y mantenimiento.
- Recipiente de chapa de acero calidad 304L. Terminación pulido espejo.
- Válvula de latón forjado cromado rosca M30, con palancas de acero inoxidable calidad 304L. polvo poliéster con alta resistencia a la intemperie.
- Vástago de latón, con asiento y o´ring de Nitrilo 70 (N70).
- Manómetro con cuerpo de latón y caja de acero inoxidable con sello IRAM 3533.
- Tubo de pesca de PVC de gran caudal de descarga.
- Alta resistencia a la intemperie.
- Embalados en resistentes cajas individuales de cartón corrugado.
- Placa de instrucciones y mantenimiento de fácil lectura.
- Presurizado con Nitrógeno seco.
- Garantía de fabricación: 1 año.

Aplicaciones:

- Carpinterías
- Industrias de muebles
- Aserraderos
- Depósitos
- Hospitales



Especificaciones

AFFF - Manual - 10 Lts

Capacidad	10 Lts.
Peso bruto	14,80 Kg.
Altura	630 mm
Ancho	235 mm
Profundidad	179 mm
Potencial extintor	2:A 10:B
Norma IRAM del agente extintor	3515
Norma IRAM del Extintor	3527
Rosca de la válvula	M30
Presión de ensayo	3,5 Mpa
Presión de servicio	1,4 Mpa
Rango de temperatura de operación	0° C a +60° C
Tiempo de descarga mínimo	56 Seg.