



# FAJA DE SEGURIDAD PREMIUM

El cuerpo principal de la faja es de una altura de 20 cm y está confeccionado con elástico pesado de 200 mm (con elongación del 100%) en la parte de la espalda, con punteras de felpa. Desde el elástico central hasta el extremo posee un abrojo de felpa de 100 mm de ancho, todo el cuerpo principal está ribeteado con elástico liviano de 25 mm (con una elongación del 100%)

Los tensores laterales de elástico pesado de 100 mm (con elongación del 100%) son simples y con longitud variable de acuerdo a cada talle, al igual que el cuerpo principal. En cada extremo se termina con 50 mm de abrojo gancho en la parte interna, que adhiere sobre la felpa de 100 mm del cuerpo principal brindando el ajuste necesario.

Los herrajes, dados y reguladores son de polipropileno 40mm.

Las ballenas de polipropileno están dispuestas a distancia equivalente del centro de la espalda en cantidad de 4 para todos los talles chicos y 6 para los talles grandes, debidamente recubiertas con cinta polyester en la parte externa y con cinta antideslizante en la interna, de modo de lograr un buen posicionamiento de la prenda.

Talles S-M-L-XL-XXL

**COD. 93**

**PRESENTACIÓN**  
Embolsado y con estuche con percha x 25 unidades.



Cuerpo confeccionado en elástico pesado.



VELCROS  
De abrojo gancho.



Tensores laterales  
100% de elongación



Ballenas,  
4 para los talles chicos  
y 6 para los talles grandes.



### MODO DE COLOCACIÓN

• Calce los tiradores y posicione la faja.




• Tome ambos extremos de la faja Duty y tensiónelos hasta que se crucen al frente a la altura del abdomen.



• Estire las bandas elásticas exteriores hacia el centro de acuerdo al esfuerzo y a la comodidad necesaria.



• Regule los tiradores y ajuste con los clips permitiendo que la faja quede a la altura de la cintura.



### MODO DE LEVANTAMIENTO

Afirmar bien los pies. Levantar derecho y con el peso contra el cuerpo. Hacer fuerza con los músculos abdominales.



Evite que se incrusten elementos como arena, polvo, grava, aceite, etc, en el material.



Proteja de la humedad, guarde en un lugar seco.



Proteja de las altas temperaturas y no deje a la intemperie ya que la radiación solar puede deteriorar la tela.

Producto reutilizable

NORMA EN 14404:2004 +A1:2010

### IMPORTANTE

Su uso no habilita a levantar mayor peso ni evita un mal movimiento; solo lo limita. Ante cualquier molestia, discontinue su uso.

### CARACTERÍSTICAS

COMPOSICIÓN:  
60% poliéster  
40% ELASTÓMERO  
ABROJO 100% NYLON (PE)

### USOS SUGERIDOS

- Transporte de mercaderías • Industria
- Construcción • Conducción de vehículos
- Traslado de cargas • Deportes • Oficina

